

# SSBH-KUYU SİSMİĞİ



SSBH kuyu ii Downhole-Crosshole uygulamaları iin geliřtirilmiř kuyu jeofonu'dur.. 3 ve 5 kanallı iki farklı modele sahip SSBH sensörü isteęe gre 4.5Hz , 8Hz veya 10Hz'lik jeofon'lar ile sunulmaktadır. SSBH, Doremi sismik cihazlar veya dięer sismograflar ile kullanılarak hem makul fiyatlı ve hem de kullanıřlı bir zm saęlar.

## Kullanım kolaylıęı

SSBH kuyu jeofou son derece kolay kullanımlı ve pratik olup kuyu cidarına kilitlemek ve amak iin elektrikli kontrol birimine sahiptir. Kontrol panelinde yerleřik 2 LED gsterge sensrn kilitli veya serbest olduęunu gsterir. Drt yatay sensr kullanımı ile SH dalgalarındaki ilk varıřlar her ynden kolaylıkla okunur. Kuyu jeofonu ıkıřları her sismik cihaz ile kolayca okunur.





#### Teknik özellikler

Kanal sayısı	: 5 standart (3 opsiyonel)
Konfigürasyon	: Z düşey, Yatay (0°,45°,90°,135°)
Dahili kütle	: 24g
Hassasiyet	: 80 V/m/s (opsiyonel 27V/m/s)
Maksimum eğim	: Düşey 10° Yatay 5°
Boyutlar	: 1080x50mm
Kablo uzunluğu	: 50 metre
Kilitleme	: Elektrikli

## Enerji-Hassasiyet

Sistem, kullandığı küçük akü ile kilitleme mekanizmasını açıp kapatır. SSBH yeterli olandan daha yüksek hassasiyeti sağlayan yüksek kaliteli jeofonlar kullanır. Yüksek standartlarda işlenmiş dahili jeofonlar her açıdan ve düşeyden sismik dalgaları kaydeder.

## Emniyet

Kilitleme mekanizması en ağır koşullarda (ıslak, çamurlu kuyular) dahi sorunsuz çalışmayı garanti eder.